

TUBO LED T8 150-160Lm/W | 8W - 30W



Modelos:

Artículo	Potencia	Lumen	Voltaje	Polycarbonato	CRI/Ra	Angulo haz	Dimensiones
PLUBT88W	8W	1200-1280Lm	85-265 V/AC	translucido/transp.	>83	120°/180°/270°	Ø26x600mm
PLUBT810W	10W	1500-1600Lm	85-265 V/AC	translucido/transp.	>83	120°/180°/270°	Ø26x600mm
PLUBT812W	12W	1800-1920Lm	85-265 V/AC	translucido/transp.	>83	120°/180°/270°	Ø26x900mm
PLUBT814W	14W	2100-2240Lm	85-265 V/AC	translucido/transp.	>83	120°/180°/270°	Ø26x900mm
PLUBT816W	16W	2400-2560Lm	85-265 V/AC	translucido/transp.	>83	120°/180°/270°	Ø26x1200mm
PLUBT818W	18W	2700-2880Lm	85-265 V/AC	translucido/transp.	>83	120°/180°/270°	Ø26x1200mm
PLUBT820W	20W	3000-3200Lm	85-265 V/AC	translucido/transp.	>83	120°/180°/270°	Ø26x1200mm
PLUBT824W	24W	3600-3840Lm	85-265 V/AC	translucido/transp.	>83	120°/180°/270°	Ø26x1500mm
PLUBT828W	28W	4200-4480Lm	85-265 V/AC	translucido/transp.	>83	120°/180°/270°	Ø26x1500mm
PLUBT830W	30W	4500-4800Lm	85-265 V/AC	translucido/transp.	>83	120°/180°/270°	Ø26x1500mm

Vida útil indicado 50.000h | Temperaturas luz disponibles: 2700K | 4000K | 5000K | 6500K

Detalles:

- LED-SMD 5630 Epistar
- PCB de aluminio puro de 19x1.2mm y cuerpo de aluminio para máxima disipación de calor.
- LED-driver aislado integrado
- Factor de potencia: PF >0,95
- Casquillo G13 (Sobre pedido también con casquillo giratorio).
- Sobre pedido también con policarbonato transparente
- No emite luz ultravioleta / No contiene mercurio.
- 80% de intensidad lumínica después de vida útil indicada de 50.000h
- Garantía del fabricante 5 años. Certificaciones CE y RoHS y TÜV
- Versión 'instantfit' con LED-Starter en combinación con balastro magnético o directo a 230V

Aplicaciones:

Profesional tubo LED de máximas prestaciones para aplicaciones industriales, espacios públicos y oficinas. Ideal también para la sustitución de tubos fluorescentes en luminarias existentes por ejemplo en supermercados, grandes almacenes y parkings con gran potencial de ahorro y máximo rendimiento lumínico.

Detalles y certificaciones:

